

B03

köster



Die Aufgabe

- Im Markt besteht der Bedarf an der physischen Zählung kleiner und empfindlicher Nutzen, wie z. B. die in der Tabak- und Alkoholindustrie verwendeten Steuerzeichen und ähnlicher Produkte.
- Aufgrund des hohen Wertes ist die Zählung der vereinzelt Steuerzeichen über verschiedene Produktionsschritte hinweg obligatorisch und erfolgt in mühevoller Handarbeit.

Die Lösung

- Die Köster HPC B03, eine Maschine, bei der die Handhabung des zu zählenden Stapels ergonomisch optimiert wurde, um dem Bediener eine möglichst einfache Handhabung zu bieten.
- Die kompakte Bauweise als Tischgerät ermöglicht den flexiblen Einsatz der Zählmaschine in verschiedenen Produktionsbereichen.
- Abdeckung eines möglichst breiten Produkt- und g/m²-Bereiches durch schnelle und einfache Umrüstung.

B03

Die Maschine

- Ergonomische Einzelkopf Tisch Zählmaschine.
- Plug & Play Inbetriebnahme.
- Keine externe Druckluftversorgung erforderlich.
- Keine externen Komponenten erforderlich.
- Standardspannungsversorgung Einphasig 230V-AC / 50-60Hz.

Die Bedienung

- Stehende Zählposition der Zählscheibe.
- Beste Ergonomie für den Bediener.
- Präzises und schnelles Produkthandling.
- Keine Adapter erforderlich.
- Benutzerfreundliches HMI-Interface mit einseitiger Bedienoberfläche.
- Verarbeitung von gebündelten oder losen Formaten.

Die Formate

- Min. 9 x 32 mm.
- Max. 85 x 180 mm.

Die Substrate

- Baumwolle basierende Produkte.
- Beschichtete Produkte.
- Hybrid Produkte.
- Lamierte Produkte.
- Und vieles mehr.

Die Technologie

- Die Scheibentechnologie und das schonende Scheibendesign ermöglichen die Zählung kritischer Bereiche wie z. B.:
 - Sicherheitsfaden.
 - Applikationen.
 - Codes.
 - Stahlstichdruck.
 - Und vieles mehr.

Das Maschinendesign

- Alle verbauten Komponenten sind hochwertige Produkte von globalen Herstellern.
- Das Maschinendesign gewährleistet eine einfache Wartung und höchste Maschinenverfügbarkeit.

Die Funktionen

- Zählen:
Zählung des gesamten Produktstapels.
- Vergleichen:
Die Ergebnisse werden mit dem voreingestellten Wert verglichen, wenn sie nicht übereinstimmen, wird die Anzahl rot angezeigt.
- Lagen abzählen:
Eine vorgewählte Anzahl kann einfach zu einer Lage abgezählt werden. Die Zählscheibe bildet dem Bediener eine Lücke zum einfachen Abgreifen.

Maschinen Merkmale

B03

Die Präzision

- Rundlauf und Axiallauf der Zählscheibe <0,025mm.
- Ruhiger Lauf und sichere Zählsignale bei jeder Geschwindigkeit.

Die Flexibilität

- Alle Arten von Substraten, die in der weltweiten Sicherheitsdruckindustrie verwendet werden, können mit höchster Geschwindigkeit und Genauigkeit verarbeitet werden.

Die Optionen

- Trennmesser zur Verbesserung der Lückensichtbarkeit für die Prüfung der Bündelmenge innerhalb eines Produktstapels. Nicht kompatibel mit Steuerzeichen und Briefmarken.
- Gewährleistungsverlängerung 24 Monate ausgenommen Verschleißteile.
- Arbeitsplatz.

Maschinen Merkmale

B03

Der Arbeitsplatz

- Für die B03-Maschinenserie ist ein Arbeitsplatz erhältlich.
- Empfohlen bei Mehrschichtbetrieb.
 - Um die Betriebswärme im Inneren des Maschinengehäuses zu reduzieren, ist der Schaltschrank einschließlich der Vakuumpumpe separat untergebracht.
- Der Banderolierer ist in zwei Ausführungen erhältlich:
 - Für Banknoten und für Steuermarken.



Der Banknoten Arbeitsplatz

- Bestehend aus:
- Mobiler Arbeitstisch.
- Winkerverstellbarer Ständer für Behälter.
- Aufstellfläche für den Banderolierer.
 - Gleiche Arbeitshöhe für Zählmaschine und Banderolierer.
 - Stromversorgung unter dem Tisch für eine übersichtliche Kabelführung.
- Hauptschalter am Schaltschrank.



Der Steuermarken Arbeitsplatz

- Bestehend aus:
- Mobiler Arbeitstisch.
- Winkerverstellbarer Ständer für Behälter.
- Aufstellfläche für den Banderolierer.
 - Gleiche Arbeitshöhe für Zählmaschine und Banderolierer.
 - Stromversorgung unter dem Tisch für eine übersichtliche Kabelführung.
- Hauptschalter am Schaltschrank.




Technische Spezifikationen

B03

Abmessungen	L	B	H
Gesamt (mm):	630	585	345
Schlittenhub (mm):	160		
Maschinen Gewicht (kg):	65		
Versorgung			
Elektrisch:	Einphasig 230V-AC / 50-60Hz / max. Vorsicherung 16A / max. Stromaufnahme 6A		
Pneumatisch:	Druckluft wird nicht benötigt.		
Pakethöhe			
Min. (mm):	5		
Max. (mm):	150		
Formate	Ohne Trennmesser		Mit Trennmesser
	L	B	L B
Min. (mm):	32	9	100 55
Max. (mm):	180	85	180 85
Scheiben	Typ	Min.	Max. Position Einsatz
Qualitäten (g/m²):	C1	35	70 Ecke Steuerzeichen
Qualitäten (g/m²):	C2	30	150 Ecke Banknoten
Je nach Steifigkeit und Qualität der Produkte können diese Werte bei der Verarbeitung abweichen.			

Maschinen Layout

B03





Technische Spezifikationen

B03

Zähltechnologie	Scheibe				
Zählrichtung:	von links nach rechts				
Geschwindigkeit	U/Min.	Typ	Segmente	Bogen/Min.	Bogen/Sek.
Nenndrehzahl:	2.000	C	6	12.000	200
Je nach Steifigkeit und Qualität der Produkte können diese Werte bei der Verarbeitung abweichen.					
Verarbeitbare Produkte					
Sicherheitsdruck:	Banknoten- und Dokumentenpapier, beschichtet oder unbeschichtet, Polymere, Hybride, u.v.m.				
Kommerzieller Druck:	Kommerzielles Papier, beschichtet oder unbeschichtet, laminiert, Kunststoffe, Polymere, Pappen, Kartonagen, u.v.m.				
SPS-Steuerung					
Hersteller:	B&R				
Touchscreen:	farbig, mehrsprachig, Haupt Mensch-Maschine-Interface mit Piktogrammen				
Schnittstellen:	FTP (Client / Server)/USB/Profinet/Profibus/Ethernet-IP/ EtherCat..				
Betriebsgeräusch					
Max. dB(A) bei 2000 U/min.:	78				
Umgebungsbedingungen	Min.		Max.		
Empfohlener Temperaturbereich (+°C):	15		45		
Empfohlene rel. Luftfeuchtigkeit (%):	35		45		
Zertifizierung	CE-Erklärung, in Übereinstimmung mit allen geltenden europäischen Normen.				

Arbeitsplatz Layout

B03



Seit 1991

Scheiben



Made in Germany –
Made for the world



köster

Köster GmbH · Robert-Bosch-Straße 4 · D-74182 Obersulm-Willsbach
Telefon: +49(0)71344051 · E-Mail: service@koester-gmbh.de · Internet: www.koester-gmbh.de

Änderungen vorbehalten V12