

B22

köster



La Mission

- Le marché demande des compteuses à double tête largement personnalisables dans différentes configurations.
- L'accent est mis sur la facilité d'adaptation des versions aux processus et aux besoins du client.

La Solution

- Notre série Köster HPC B22.
- Largement personnalisable.
- Compatible avec tous les disques de comptage de notre gamme.

Les Avantages

- Haute efficacité - Productivité accrue par la simplicité d'utilisation
- Grande précision - 99% de précision
- Grande flexibilité - Gamme 30 – 1 100 g/m² et 40 à 900 µm
- Grande durabilité - Construction solide et de haute qualité
- Rentabilité élevée - Faibles coûts d'entretien

Les Substrats

- Produits à base de cellulose
- Produits à base de coton
- Produits à base de carton
- Produits à base de polymères
- Produits enduits
- Produits hybrides
- Produits laminés
- Et bien plus encore

B22

La Tête de Comptage

- Suspension pneumatique Köster au lieu de la compensation mécanique traditionnelle par contrepoids.
- Réglage rapide et facile du poids de la tête de comptage, de la puissance du vide et de la force de presse des plaques de presse grâce à des régulateurs de pression indépendants.

La Machine Standard

- Tête de comptage gauche :
 - Fixe.
 - Position de comptage d'angle.
- Tête de comptage droite :
 - Mobile.
 - Réglable électriquement en fonction à la taille du format.
 - Détection du positionnement par capteur laser en cas de dépassement de la longueur de la rame.
- Grandes et solides butées d'alignement au niveau des têtes de comptage.
- Des butées d'alignement supplémentaires peuvent être montées entre et à côté des têtes de comptage.
- Prêts à l'emploi avec des disques C « comptage d'angles » ou S « comptage au bords » :
 - Les deux têtes peuvent être équipées indépendamment de disques « C » ou « S ».
- Table soufflante :
 - Aluminium anodisé dur.
 - Microperforée.
- Mise en service Plug & Play.
- Emplacement de l'imprimante intégré au châssis de la machine.
- Tension d'alimentation standard Monophasé 230V-AC / 50-60Hz.

Caractéristiques

B22

L'Opération

- Sens de comptage de haut en bas.
- Meilleure ergonomie pour l'opérateur.
- Grande plage de réglage de la hauteur de travail 790 - 1100 mm.
- Manipulation précise et rapide des produits.
- Aucun adaptateur n'est nécessaire.
- Butées d'alignement solides et têtes de comptage.
- Interface IHM conviviale avec écran utilisateur à une seule page.

La Conception

- Tous les composants installés sont des produits de haute qualité provenant de fabricants internationaux.
- La conception de la machine garantit une maintenance aisée et des coûts d'entretien réduits, ainsi qu'une disponibilité maximale de la machine.
- Les performances et la disponibilité élevées de la machine résultent de sa construction robuste et précise en acier et en aluminium.

Les Options

- Inséreur d'onglets.
- Barres d'alignement latérales rétractables.
- Compensation de la déformation géométrique de la couche.
- Vanne proportionnelle.
- Scanner porté à la main.
- Unité de pointage latérale.
- Compresseur intégré.
- Roulettes.
- Kit imprimante
- Extension de garantie 24 mois, sauf pièces d'usure.

Les Fonctions

- **Comptage :**
La couche est entièrement comptée.
- **Comparer :**
Les résultats sont comparés au nombre présélectionné, s'ils ne correspondent pas, une alarme visuelle s'affiche.
- **Mise en lots :**
Un nombre présélectionné peut être facilement mis en lots pour former une rame. Le disque de comptage est utilisé pour la séparation afin de fournir à l'opérateur un espace pour séparer facilement les rames.
- **Comptage de sécurité :**
Les résultats sont comparés au nombre présélectionné, en cas de non-conformité, le produit n'est pas libéré automatiquement.
- **Comptage de différence :**
Une quantité présélectionnée est comparée au nombre de pièces dans la couche. Les quantités insuffisantes ou excédentaires peuvent être enlevées ou posées en rames selon des instructions guidées pour former la quantité demandée. Le disque de comptage est utilisé pour la séparation afin d'offrir à l'opérateur un espace pour retirer facilement la quantité excédentaire.

Le Contrôle

- IHM à une page avec des pictogrammes.
- Gestion intégrée des accès des utilisateurs :
 - Connexion à l'aide des identifiants correspondant au niveau d'utilisateur prédéfini : Opérateur, Superviseur, Maintenance et Administrateur.
- Gestion des recettes :
 - Tous les réglages du programme, y compris les paramètres, sont enregistrés dans des recettes distinctes, ce qui permet de les charger ou de les modifier.
- Enregistrement des journaux de comptage directement sur une clé USB ou sur des lecteurs CIFS via le réseau local (LAN).
- Accès externe et échange de données LAN et protocole OPC UA.

L'Unité

- Suspension pneumatique Köster au lieu de la compensation mécanique traditionnelle par contrepoids.
- Réglage rapide et facile du poids de la tête de comptage, de la puissance du vide et de la force de presse des plaques de presse grâce à des régulateurs de pression indépendants.
- Vitesse de comptage maximale standard, la plus élevée disponible sur le marché :
 - 2000 tours/minute (disques 6 segments = 12.000 feuilles/minute).
 - Compatible avec les disques à 3, 4, 5 et 6 segments.
- La plus large gamme de produits traitables sur le marché :
 - 30 – 1 100 g/m² et 40 à 900 µm
 - Traitement de divers substrats.
- Entraînements de pointe :
 - Disponibilité du couple indépendante de la vitesse.
 - Pas de blocage du disque à vitesse réduite pendant la mise en lots ou le comptage.
 - Arrêt précis.
 - Élimination du risque de sur comptage lorsque la valeur prédéfinie est atteinte.
- Selon le substrat, les têtes de comptage peuvent être équipées de disques S en parallèle :
 - Position de comptage des bords et des coins avec un seul type de disque.
- Têtes de comptage capsulées :
 - Réduction conviviale de la pollution sonore.
 - Les plaques de presse sont intégrées dans les boîtiers des têtes de comptage.
- Gestion entièrement intégrée de l'accès des utilisateurs :
 - Accès des utilisateurs en fonction des différents niveaux d'utilisation.
- Précision inégalée :
 - Base monobloc en acier pour assurer la rigidité de la machine.
- Espace dans le châssis de la machine pour l'installation d'une imprimante.

Les versions à double tête

B22

Version standard

- La tête de comptage gauche est fixe, la tête de comptage droite est mobile.
- La tête de comptage mobile est entraînée par un moteur jusqu'à la position souhaitée en fonction des réglages du programme.




Les versions à double tête

B22 RMH2

Avec deux têtes mobiles

- Tête de comptage gauche mobile, tête de comptage droite mobile.
- Les deux têtes de comptage sont déplacées à l'aide d'un moteur vers les positions souhaitées en fonction des réglages du programme.



Les versions à une tête

B22 -10

Version standard

- Une tête de comptage à gauche.
- La tête de comptage est fixe et non mobile.



Les versions à une tête

B22 -10R

Version tête à droite

- Une tête de comptage à droite.
- La tête de comptage est fixe et non mobile.



Les versions à une tête

B22 -10M

Version de bord latéral

- Une tête de comptage au centre.
- Tête de comptage fixe, non mobile.




Les caractéristiques uniques

B22

Réglage du poids de la tête de comptage, de la puissance du vide et de la force de presse des plaques de presse par l'intermédiaire de régulateurs de pression.

Tête de comptage encapsulée pour réduire le bruit pendant le comptage.





Espace dans le châssis de la machine pour l'installation d'une imprimante.

B 22

*Selon le produit à traiter.

Schéma de la machine

B22 DT





Données technique

B22

Technologie de comptage	Disque				
Sens de comptage :	De haut en bas				
Vitesse	Max. Tr/min.	Type	Segments	Feuilles / min.	Feuilles / sec.
Tr/min. nominal :	2.000	C,S	3	6.000	100
Tr/min. nominal :	2.000	C,S	4	8.000	133
Tr/min. nominal :	2.000	C,S	5	10.000	166
Tr/min. nominal :	2.000	C,S	6	12.000	200
Selon la rigidité et la qualité des produits, ces valeurs peuvent varier au cours du processus.					
Substrats traitables					
Industrie fiduciaire :	Papier des billets et des documents, couché ou non couché, polymères, hybrides et beaucoup plus.				
Industrie de consommation :	Papier grand public, couché ou non couché, laminé, plastiques, polymères, papier cartons, cartonnages et beaucoup plus.				
Logiciel					
Marque :	B&R				
Écran tactile :	10,1" couleur multilingue, IHM principale avec pictogrammes				
Interfaces :	FTP (Client / Server)/USB/Profinet/Profibus/Ethernet-IP/EtherCat...				
Bruit de fonctionnement					
Max. dB(A) à 2000 tr/min :	78				
Conditions environnementales		Min.	Max.		
Plage de température recommandé (+°C) :		15	35		
Plage d'humidité relative recommandé (%) :		35	45		
Certification	Déclaration CE, conformément à toutes les normes européennes applicables.				

Schéma de la machine

B22 UT



Depuis 1991

Disques



**Made in Germany –
Made for the world**



köster

Köster GmbH · Robert-Bosch-Straße 4 · D-74182 Obersulm-Willsbach
Telefon: +49(0)71344051 · E-Mail: service@koester-gmbh.de · Internet: www.koester-gmbh.de